

AUTOTRACTÉE

TÊTES DE BROSSES ANTI CORROSION

BROSSE CYLINDRIQUE SUR SOLS DIFFICILES



Taux de recyclabilité

90%

Empreinte carbone :
44,5 CO₂e [kg]

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Nettoyage rapide des sols avec unité de brosse rouleaux avec fonction balayage et bac à déchets.
- **Système „aqua control“** : retenue de l'eau dans les brosses et arrêt de l'eau lors de l'arrêt de la machine. **Le réservoir d'eau sale à flux optimisé réduit la formation de mousse.**
- 2 batteries gel sans entretien 105 Ah, chargeur intégré
- kit outil optionnel pour pulvérisation/aspiration dans les endroits difficilement accessibles

ACCESSOIRES

B45CL - 50

Bavette avant standard**	01175740
Bavette arrière standard	01171460
Bavette avant Linatex	01179210
Bavette arrière Linatex	01179220
Filtre eau	01174710
Tuyau d'aspiration	01173300
Tuyau de vidange	01276140
Set de brosses cylindriques PA 6 - 0,4 mm	99795001
Set de brosses cylindriques SIC PA grain 320	99795003

** Attention il existe des variantes en fonction de la fixation

CARACTÉRISTIQUES

		Autolaveuse	B45CL 50 cm
Largeur de travail	50 cm	Pression des brosses	24 kg
Alimentation	batterie 24 V	Niveau sonore	65 dB (A)
Nb de brosses	1	Vitesse de travail	4 - 4,5 km/h
Type de brosses	cylindrique	Conduite en traction	powerflow / autotractée
Rendement théorique	2200 m ² /h	Puissance totale	1,31 kW
Réservoir d'eau propre	42 litres	Réservoir eaux usées	42 litres
Vitesse rotation brosses	800 tr/min	Longueur avec suceur	123,5 cm
Autonomie théorique	105 min	Largeur avec/sans suceur	60 - 86 cm
Poids avec batterie	230 kg	Poids sans batterie	108 kg

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Bureaux
- Ecoles
- Espaces santé
- Magasins et centres commerciaux
- Industries

