



Balayage avec gaze

pour éliminer les salissures non adhérentes sur des sols denses, protégés ou vitrifiés




1. Travail préparatoire

Si nécessaire, relever les chaises.




2. Préparer la solution de nettoyage

D'abord l'eau, ensuite le détergent. Respecter les dosages sur l'étiquette. L'adjonction de détergent doit permettre d'éliminer la tension de surface de l'eau.




3. Mouiller la gaze, ne l'utiliser que humide

Plonger la gaze dans la solution de nettoyage, essorer, la prendre par deux coins et secouer.




4. Fixer la gaze sur un balai articulé avec une frange sèche

Passer le manche du balai articulé dans le trou de la gaze et étendre celle-ci sur la frange au sol. Soulever légèrement le balai et le poser dans le sens de travail, afin qu'une moitié de la gaze se retrouve sous la frange.




5. Essuyer, les salissures s'accrochent à la surface textile humide.

Balayer l'ensemble de la surface sans soulever le balai. Commencer le long des plinthes ou au niveau du mobilier relevé. Balayer à la godille sur les surfaces dégagées. La partie non fixée de la gaze doit toujours rester derrière.



6. Essuyer avec une frange équipée d'une gaze sur un balai fixe

Balayer la surface au poussé sans soulever le balai. Opérer en bandes droites parallèles se chevauchant.



7. Laver les gazes

Procéder comme en 3, puis répéter l'opération 4 + 5 ou 4 + 6