

# Méthode spray textile

pour éliminer les salissures adhérentes sur les fibres textiles en méthode spray. Les salissures dissoutes sont ramassées par le disque textile. Ce processus permet un nettoyage partiel de la moquette.




## 1. Travail préparatoire

Aspirer soigneusement la moquette.  
Tester la qualité de la pose de la moquette.  
Tester la résistance des couleurs de la moquette.




## 2. Préparer la solution

D'abord l'eau, ajouter ensuite le produit d'extraction. Respecter le dosage sur l'étiquette. Verser la solution dans un vaporisateur.




## 3. Disque textile

Vaporiser légèrement le disque textile. Le fixer sous le plateau de la monobrosse.




## 4. Processus de nettoyage

Déplacer la monobrosse en mode shampooinage et vaporiser légèrement la moquette. Remplacer le disque textile sale ou trop mouillé. Redresser les fibres des moquettes avec velours. Ne plus pénétrer la pièce jusqu'à séchage complet de la moquette.



## 5. Nettoyage du disque textile

Le disque textile peut être lavé immédiatement à l'eau claire. Après un essorage à 1000 tours/min. le disque est à nouveau utilisable. Les souillures séchées dans le disque textile requièrent un lavage dans le lave-linge.



## 6. Aspirer la mousse

Uniquement nécessaire sur des moquettes fortement encrassées. Utiliser un aspirateur à eau ou une machine d'injection-extraction.



## 7. Redresser les fibres

Uniquement nécessaire sur les moquettes avec velours. Ne plus pénétrer la pièce jusqu'à séchage complet.