



Injection-Extraction

pour éliminer les salissures adhérentes/incrustées dans les moquettes.
Le velours du revêtement est ainsi lavé en profondeur.
Uniquement sur des moquettes et colles insensibles à l'eau




1. Travail préparatoire

Aspirer soigneusement la moquette.
Tester la qualité de la pose de la moquette.
Tester la résistance des couleurs de la moquette.




2. Préparer la solution

D'abord l'eau, ajouter ensuite le produit concentré. Respecter les dosages sur l'étiquette.



3. Préparer la machine pour l'injection-extraction

Verser la solution préparée dans le réservoir correspondant.
Si la moquette a été shampooinée, verser de l'antimousse dans le réservoir d'eau sale.



4. Injection-extraction

Mettre la machine en position. Mettre en route le moteur d'aspiration et d'injection. Déplacer la machine en reculant en bandes se chevauchant de moitié tout en actionnant le levier de pulvérisation.

5. Aspirer l'humidité résiduelle

Opération supplémentaire. Accélère le séchage de la moquette.
Déplacer la machine, moteur d'aspiration en marche, en reculant sur le sol.

6. Redresser les fibres du velours

Uniquement nécessaire sur les moquettes avec velours. Ne plus pénétrer la pièce jusqu'à séchage complet.